



Preparazione dei supporti

I supporti devono essere maturi, puliti ed asciutti. Le pareti che presentano sfarinamento dovranno essere trattate adeguatamente. Parti degradate o in fase di distacco andranno rimosse e ricostituite con malte idonee. Per maggiori informazioni consulta la scheda tecnica dei prodotti.

* Contiene antialga e antimuffa per la protezione del prodotto applicato.

Colorificio
Sammarinese
SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
rivalcolorificio.com

Finiture per la protezione di **intonaco nuovo**

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

RIVAL



L'intonaco nuovo richiede il trattamento con un ciclo di prodotti vernicianti ad alte prestazioni, che garantisca la protezione del supporto dalle intemperie e dai cicli di gelo-disgelo, favorendone al contempo la traspirabilità.

Cicli applicativi

Soluzioni acriliche	Sfarinanti e molto assorbenti	Fixacril fissativo — FA24 + Coat Superfine — R060
		Fixacril fissativo — FA24 + Universal Special Quarz — R010
	Adesione	Isolmur Quarz fondo — FA02 + Coat Superfine — R060
		Isolmur Quarz fondo — FA02 + Universal Special Quarz — R010
	Alta resistenza	Fixacril fissativo — FA24 + Isolmur Quarz fondo — FA02 + Coat Superfine — R060
		Fixacril fissativo — FA24 + Universal Special Quarz — R010
	Alto spessore	Isolmur Quarz fondo — FA02 + Intonacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5 — R030
Soluzioni acrilossilossaniche	Sfarinanti e molto assorbenti	Siloblock Aqua fissativo — FA09 + RivalSil — SX01
	Adesione	Universal fondo — FA05 + RivalSil — SX01
	Alta resistenza	Universal fondo — FA05 + Silossacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5 — SX04

Preparazione

Fixacril fissativo
— FA24



Fissativo isolante consolidante acrilico all'acqua.

- Ottima penetrazione
- Consolidante
- Facilita l'applicazione della finitura

Isolmur Quarz fondo
— FA02



Fondo aggrappante riempitivo pigmentato all'acqua.

- Ottima aderenza
- Buon potere riempitivo
- Perfetto come base per rivestimento a spessore

Siloblock Aqua fissativo
— FA09



Fissativo isolante consolidante acrilossilossanico all'acqua.

- Ottima penetrazione
- Consolidante
- Ideale per cicli ad alta traspirabilità

Universal fondo
— FA05



Fondo pigmentato minerale universale.

- Compatibile con tutti i cicli
- Grana 0.3 mm
- Riempitivo
- Facilita l'applicazione della finitura

Finitura

Coat Superfine
— R060



Pittura stirolo-acrilica al quarzo con modifica silossanica.

- Contiene antialga e antimuffa *
- Idrorepellente
- Traspirante
- Mascherante

Universal Special Quarz
— R010



Pittura stirolo-acrilica al quarzo.

- Contiene antialga e antimuffa *
- Idrorepellente
- Mascherante
- Ottimo potere riempitivo
- Resistente alle intemperie

Intonacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5
— R030



Rivestimento acrilico compatto grana 1.0 - 1.2 - 1.5 mm.

- Contiene antialga e antimuffa *
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza
- Buona resistenza all'alcalinità del cemento



RivalSil
— SX01



Pittura acrilossilossanica riempitiva.

- Contiene antialga e antimuffa *
- Ottimo potere riempitivo
- Ottima traspirabilità
- Eccellente idrorepellenza

Silossacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5
— SX04



Rivestimento acrilossilossanico compatto grana 1.0 - 1.2 - 1.5 mm.

- Contiene antialga e antimuffa *
- Ottima traspirabilità e elevata idrorepellenza
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza

