

**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
rivalcolorificio.com

Finiture di
alta qualità
per la
protezione
degli edifici

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

RIVAL

La protezione delle finiture più esclusive richiede un sistema verniciante ad alte prestazioni che consenta un'adeguata traspirabilità, un'alta idrorepellenza, la resistenza agli acidi e ai cicli di gelo-disgelo per un lungo periodo di tempo.

RIVAL

Cicli applicativi

Soluzioni silossaniche

Intonaco nuovo

Siloblock Aqua fissativo — FA09 +
Silofinish — SX02

Adesione

Universal fondo — FA05 +
Silofinish — SX02

Alto spessore

Universal fondo — FA05 +
Siloval+ 1.0 - 1.2 - 1.5 — SX03

Preparazione

Siloblock Aqua fissativo
— FA09



Fissativo isolante consolidante acril-silossanico all'acqua.

- Ottima penetrazione
- Consolidante
- Ideale per cicli ad alta traspirabilità

Finitura

Silofinish
— SX02



Pittura silossanica riempitiva.

- Contiene antialga e antimuffa *
- Mascherante
- Ottimo potere riempitivo
- Eccellente traspirabilità e idrorepellenza
- Alta resistenza agli agenti atmosferici

Universal fondo
— FA05



Fondo pigmentato minerale universale.

- Compatibile con tutti i cicli
- Grana 0.3 mm
- Riempitivo
- Facilita l'applicazione della finitura

Siloval+ 1.0 - 1.2 - 1.5
— SX03



Rivestimento silossanico compatto grana 1.0 - 1.2 - 1.5 mm.

- Contiene antialga e antimuffa *
- Elevata traspirabilità e idrorepellenza
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza



Preparazione dei supporti

I supporti devono essere maturi, puliti ed asciutti. Le pareti che presentano sfarinamento dovranno essere trattate adeguatamente. Parti degradate o in fase di distacco andranno rimosse e ricostituite con malte idonee. Per maggiori informazioni consulta la scheda tecnica dei prodotti.

* Contiene antialga e antimuffa per la protezione del prodotto applicato.