

Colorificio
Sammarinese
SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
rivalcolorificio.com

Finiture per
la protezione
del **termo-
cappotto**

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

RIVAL

I sistemi di isolamento a termocappotto esigono una finitura compatta e continua, la cui efficienza nel tempo è assicurata dall'uso di cicli vernicianti a spessore e ad alte prestazioni, per la massima protezione del supporto.

RIVAL

Cicli applicativi

Soluzioni acriliche

Isolmur Quarz fondo — FA02 +
Intonacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5 — R030

Soluzioni acrisilossaniche

Universal fondo — FA05 +
Silossacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5 — SX04

Preparazione

Isolmur Quarz fondo
— FA02



Fondo aggrappante riempitivo pigmentato all'acqua.

- Ottima aderenza
- Buon potere riempitivo
- Perfetto come base per rivestimento a spessore

Finitura

Intonacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5
— R030



Rivestimento acrilico compatto grana 1.0 - 1.2 - 1.5 mm.

- Contiene antialga e antimuffa *
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza
- Buona resistenza all'alcalinità del cemento

Universal fondo
— FA05



Fondo pigmentato minerale universale.

- Compatibile con tutti i cicli
- Grana 0.3 mm
- Riempitivo
- Facilita l'applicazione della finitura

Silossacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5
— SX04



Rivestimento acrisilossanico compatto grana 1.0 - 1.2 - 1.5 mm.

- Contiene antialga e antimuffa *
- Ottima traspirabilità e elevata idrorepellenza
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza



Preparazione dei supporti

I supporti devono essere maturi, puliti ed asciutti. Le pareti che presentano sfarinamento dovranno essere trattate adeguatamente. Parti degradate o in fase di distacco andranno rimosse e ricostituite con malte idonee. Per maggiori informazioni consulta la scheda tecnica dei prodotti.

* Contiene antialga e antimuffa per la protezione del prodotto applicato.