



Preparazione dei supporti

I supporti devono essere maturi, puliti ed asciutti. Le pareti che presentano sfarinamento dovranno essere trattate adeguatamente. Parti degradate o in fase di distacco andranno rimosse e ricostituite con malte idonee. Per maggiori informazioni consulta la scheda tecnica dei prodotti.

* Contiene antialga e antimuffa per la protezione del prodotto applicato.



Colorificio
Sammarinese
SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
rivalcolorificio.com

Finiture
e prodotti per
il trattamento
di **pareti
interessate
da alghe
e muffe**

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

RIVAL

Le pareti esposte all'umidità possono essere interessate da muffe e alghe che incidono sulla qualità degli spazi e delle superfici. Per evitare esterni malsani e poco gradevoli alla vista, è possibile intervenire con cicli specifici.

Cicli applicativi

Soluzioni acriliche

Supporti interessati da alghe e muffe

Biosistem Titansan — 2344 +
Idrolavaggio delle superfici +
Fixacril fissativo — FA24 +
Coat Superfine — R060

Biosistem Titansan — 2344 +
Idrolavaggio delle superfici +
Fixacril fissativo — FA24 +
Universal Special Quarz — R010

Biosistem Titansan — 2344 +
Idrolavaggio delle superfici +
Isolmur Quarz fondo — FA02 +
Intonacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5 — R030

Prevenzione

Fixacril fissativo — FA24 +
Coat Superfine — R060

Fixacril fissativo — FA24 +
Universal Special Quarz — R010

Universal Special Quarz — R010 +
Intonacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5 — R030

Soluzioni acril-silossaniche

Supporti interessati da alghe e muffe

Biosistem Titansan — 2344 +
Idrolavaggio delle superfici +
Siloblock Aqua fissativo — FA09 +
RivalSil — SX01

Biosistem Titansan — 2344 +
Idrolavaggio delle superfici +
Universal fondo — FA05 +
Silossacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5 — SX04

Prevenzione

Siloblock Aqua fissativo — FA09 +
RivalSil — SX01

Universal fondo — FA05 +
Silossacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5 — SX04

Preparazione

Biosistem Titansan
— 2344



Detergente ad ampio spettro.
- Non altera l'aspetto delle superfici
- Si applica con facilità
- Non emana odori sgradevoli
- Per interni e per esterni

Fixacril fissativo
— FA24



Fissativo isolante consolidante acrilico all'acqua.
- Ottima penetrazione
- Consolidante
- Facilita l'applicazione della finitura

Isolmur Quarz fondo
— FA02



Fondo aggrappante riempitivo pigmentato all'acqua.
- Ottima aderenza
- Buon potere riempitivo
- Perfetto come base per rivestimento a spessore

Siloblock Aqua fissativo
— FA09



Fissativo isolante consolidante acril-silossanico all'acqua.
- Ottima penetrazione
- Consolidante
- Ideale per cicli ad alta traspirabilità

Universal fondo
— FA05



Fondo pigmentato minerale universale.
- Compatibile con tutti i cicli
- Grana 0.3 mm
- Riempitivo
- Facilita l'applicazione della finitura

Finitura

Coat Superfine
— R060



Pittura stirolo-acrilica al quarzo con modifica silossanica.
- Contiene antialga e antimuffa *
- Idrorepellente
- Traspirante
- Mascherante

Universal Special Quarz
— R010



Pittura stirolo-acrilica al quarzo.
- Contiene antialga e antimuffa *
- Idrorepellente
- Mascherante
- Ottimo potere riempitivo
- Resistente alle intemperie

Intonacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5
— R030



Rivestimento acrilico compatto grana 1.0 - 1.2 - 1.5 mm.
- Contiene antialga e antimuffa *
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza
- Buona resistenza all'alcalinità del cemento



RivalSil
— SX01



Pittura acril-silossanica riempitiva.
- Contiene antialga e antimuffa *
- Ottimo potere riempitivo
- Ottima traspirabilità
- Eccellente idrorepellenza

Silossacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5
— SX04



Rivestimento acril-silossanico compatto grana 1.0 - 1.2 - 1.5 mm.
- Contiene antialga e antimuffa *
- Ottima traspirabilità e elevata idrorepellenza
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza

