



#### Preparazione dei supporti

I supporti devono essere maturi, puliti ed asciutti. Le pareti che presentano sfarinamento dovranno essere trattate adeguatamente. Parti degradate o in fase di distacco andranno rimosse e ricostituite con malte idonee. Per maggiori informazioni consulta la scheda tecnica dei prodotti.

\* Contiene antialga e antimuffa per la protezione del prodotto applicato.

Colorificio  
Sammarinese  
SpA

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
rivalcolorificio.com

Finiture per  
il ripristino  
di **pareti**  
**irregolari**

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001

**RIVAL**



Il ripristino delle facciate richiede cicli, riempitivi o mascheranti, strutturati e con un ottimo rendimento, che possano correggere irregolarità nelle superfici, rimediare al degrado dei materiali, intervenire su vecchie pitture, rappezzi e cavillature statiche.

## Cicli applicativi

### Soluzioni acriliche

Sfarinanti e molto assorbenti

**Fixacril fissativo** — FA24 +  
**Universal Special Quarz** — R010

Alta resistenza e mascheramento

**Fixacril fissativo** — FA24 +  
**Universal fondo** — FA05 +  
**Universal Special Quarz** — R010

Alto spessore

**Isolmur Quarz fondo** — FA02 +  
**Intonacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5** — R030

### Soluzioni acril-silossaniche

Sfarinanti e molto assorbenti

**Siloblock Aqua fissativo** — FA09 +  
**RivalSil** — SX01

Alta resistenza e mascheramento

**Siloblock Aqua fissativo** — FA09 +  
**Universal fondo** — FA05 +  
**RivalSil** — SX01

Alto spessore

**Universal fondo** — FA05 +  
**Silossacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5** — SX04

## Preparazione

**Fixacril fissativo**  
— FA24



**Fissativo isolante consolidante acrilico all'acqua.**

- Ottima penetrazione
- Consolidante
- Facilita l'applicazione della finitura

**Universal fondo**  
— FA05



**Fondo pigmentato minerale universale.**

- Compatibile con tutti i cicli
- Grana 0.3 mm
- Riempitivo
- Facilita l'applicazione della finitura

**Isolmur Quarz fondo**  
— FA02



**Fondo aggrappante riempitivo pigmentato all'acqua.**

- Ottima aderenza
- Buon potere riempitivo
- Perfetto come base per rivestimento a spessore

**Siloblock Aqua fissativo**  
— FA09



**Fissativo isolante consolidante acril-silossanico all'acqua.**

- Ottima penetrazione
- Consolidante
- Ideale per cicli ad alta traspirabilità

## Finitura

**Universal Special Quarz**  
— R010



**Pittura stirolo-acrilica al quarzo.**

- Contiene antialga e antimuffa \*
- Idrorepellente
- Mascherante
- Ottimo potere riempitivo
- Resistente alle intemperie

**Intonacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5**  
— R030



**Rivestimento acrilico compatto grana 1.0 - 1.2 - 1.5 mm.**

- Contiene antialga e antimuffa \*
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza
- Buona resistenza all'alcalinità del cemento



**RivalSil**  
— SX01



**Pittura acril-silossanica riempitiva.**

- Contiene antialga e antimuffa \*
- Ottimo potere riempitivo
- Ottima traspirabilità
- Eccellente idrorepellenza

**Silossacril+ 1.0 - 1.2 - 1.5**  
— SX04



**Rivestimento acril-silossanico compatto grana 1.0 - 1.2 - 1.5 mm.**

- Contiene antialga e antimuffa \*
- Ottima traspirabilità e elevata idrorepellenza
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza

